

Hliníkové vchodové dvere PONZIO



Systém PONZIO NT50

Jednokomorový hliníkový profil bez tepelnej izolácie. Je určený predovšetkým pre vnútorné konštrukcie, ako sú predajné boxy, obchody, deliace konštrukcie, skladové priestory a pod.

MATERIÁL :

1 - komorový systém z kvalitných talianskych hliníkových profilov PONZIO, so stavebnou hĺbkou **60 mm** bez prerušenia tepelného mostu. Hladký povrch pre ľahkú údržbu a čistenie.

VÝPLŇ :

Systém PONZIO NT50 umožňuje použitie skla, výplňou typu "sandwich", kovových dosiek, sadrokartónov a to v hrúbke od 1 do 40 mm.

FAREBNÉ PREVEDENIE :

Práškové farby v odtieňoch RAL + RENOLIT.

TESNENIA :

Dve celoobvodové trvalo pružné tesnenia EPDM (jedno na ráme, jedno na krídle) dokonale utesnia proti vnikaniu vody a poveternostným vplyvom. Sklo a výplne utesnené trvalo pružným tesnením EPDM. Farba tesnení štandardne čierna, za príplatok možnosť použitia šedého tesnenia.

KOVANIE :

Trojbodové uzatváranie. Štandardne v základnej triede bezpečnosti a striebornej povrchovej úprave.

Vrchné kovanie štandardne v základnej bezpečnostnej triede. Patentová vložka CISSA + kľúče. 3 pánty odolné proti vysadeniu, nastaviteľné vo všetkých smeroch. Hliníkový prah.



[rez profilom NT50]

System PONZIO NT52

Dvojkomorový hliníkový profil s prerušeným tepelným mostom. Je určený predovšetkým pre vonkajšie konštrukcie, u ktorých je požadovaná tepelná izolácia.

MATERIÁL :

2 - komorový systém z kvalitných talianskych hliníkových profilov PONZIO, so stavebnou hĺbkou **60 mm** a prerušením tepelného mostu. Tepelno izolačná vložka na prerušenie tepelného mostu so šírkou 16 mm. Hladký povrch pre ľahkú údržbu a čistenie.

VÝPLŇ :

System PONZIO NT52 umožňuje použitie skla, výplňou typu "sandwich", kovových dosiek, sadrokartónov a to v hrúbke od 1 do 40 mm.

FAREBNÉ PREVEDENIE :

Práškové farby v odtieňoch RAL + RENOLIT.

TESNENIA :

Dve celoobvodové trvalo pružné tesnenia EPDM (jedno na ráme, jedno na krídle) dokonale utesnia proti vnikaniu vody a poveternostným vplyvom. Sklo a výplne utesnené trvalo pružným tesnením EPDM. Farba tesnení štandardne čierna, za príplatok možnosť použitia šedého tesnenia.

KOVANIE :

Trojbodové uzatváranie. Štandardne v základnej triede bezpečnosti a striebornej povrchovej úprave. Vrchné kovanie štandardne v základnej bezpečnostnej triede. Patentová vložka CISSA + kľúče. 3 pánty odolné proti vysadeniu, nastaviteľné vo všetkých smeroch. Hliníkový prah.



[rez profilom NT52]

System PONZIO PT60

Trojkomorový hliníkový profil s prerušeným tepelným mostom. Je určený predovšetkým pre vonkajšie konštrukcie, u ktorých je požadovaná tepelná izolácia, ako sú okná, dvere, vchodové dvere, výklady a pod.

MATERIÁL :

3 - komorový systém z kvalitných talianskych hliníkových profilov PONZIO, so stavebnou hĺbkou **60 mm** a prerušením tepelného mostu. Tepelno izolačná vložka na prerušenie tepelného mostu so šírkou 16 mm. Hladký povrch pre ľahkú údržbu a čistenie.

VÝPLŇ :

System PONZIO PT60 umožňuje použitie skla, výplňou typu "sandwich", kovových dosiek, sadrokartónov a to v hrúbke od 8 do 48 mm.

FAREBNÉ PREVEDENIE :

Práškové farby v odtieňoch RAL + RENOLIT.

TESNENIA :

Dve celoobvodové trvalo pružné tesnenia EPDM (jedno na ráme, jedno na krídle) dokonale utesnia proti vnikaniu vody a poveternostným vplyvom. Sklo a výplne utesnené trvalo pružným tesnením EPDM. Farba tesnení štandardne čierna, za príplatok možnosť použitia šedého tesnenia.

KOVANIE :

Trojbodové uzatváranie. Štandardne v základnej triede bezpečnosti a striebornej povrchovej úprave. Vrchné kovanie štandardne v základnej bezpečnostnej triede. Patentová vložka CISSA + kľúče. 3 pánty odolné proti vysadeniu, nastaviteľné vo všetkých smeroch. Hliníkový prah.

